

PANEL S O N E C Z N Y

MONOKRYSTALICZNY

4SUN-SH-110W FB

Kod produktu: P0151

110W

Maksymalna moc

21.4%

Wydajno ogniw

0-3%

Tolerancja mocy



- 4 lata gwarancji na jako wykonania
- Gwarancja na wydajno elektryczn : 15 lat 90%
- + 30 lat 80% mocy wyj ciowej

4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-SH-110W FB
Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	110
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napi cie mocy Max: Vmp [V]	22,40
Pr d Max: Imp [A]	4,91
Napi cie ja owe Voc [V]	26,40
Pr d zwarcia: Isc [A]	5,33
D ugo [mm]	1190
Szeroko [mm]	450
G boko [mm]	30
Waga [kg]	6,3
Terminal	MC4
Rama	Czarna
Szk o	Szk o hartowane o wysokiej prze roczysto ci, grubo 3,2mm 42°C (±3°C)
NMOT	
Maksymalne napi cie systemu	500V
Kable	900mm / 2.5mm ²
Puszka przy czeniowa	IP67
Liczba diod	1
Temperatura pracy	-40°C ~ +80°C

*Parametry s okre lone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1,5.

RYSUNEK TECHNICZNY

