



Rozdzielnice podtynkowe **CONTROL BOX IP 40**

Rozdzielnice podtynkowe **CONTROL BOX IP 40**

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS/PP FR
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011



1/5-mod.
0680-02



1/8-mod.
0681-02



1/12-mod.
0682-01



2/24-mod.
0684-02



3/36-mod.
0685-02



- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 5, 8, 12, 24, 36 – mod.

- na wyposażeniu listwy N+PE
- drzwi w 3 kolorach
- nowoczesna linia wzornicza
- opcja zamka na kluczyk

Obudowa w kolorze białym RAL 9003



Stalowe utwardzane wkręty zapewniające szybki i pewny montaż



Listwy zaciskowe N+PE w komplecie



Sztywna obudowa w wersji podtynkowej.



Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi transparentny




Szyny stalowe TS

IP 40 IK 05 400 V PS

**CONTROL BOX RP 1/5 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RP 1/5	biały	tak	1	0,6	0680-00
1/5	RP 1/5	transp. zielony	tak	1	0,6	0680-01
1/5	RP 1/5	transp.	tak	1	0,6	0680-02

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
 PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 270x240x106 mm




IP 40 IK 05 400 V PS

**CONTROL BOX RP 1/8 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/8	RP 1/8	biały	tak	1	0,7	0681-00
1/8	RP 1/8	transp. zielony	tak	1	0,7	0681-01
1/8	RP 1/8	transp.	tak	1	0,7	0681-02

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
 PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 300x240x102 mm




IP 40 IK 05 400 V PS

**CONTROL BOX RP 1/12 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RP 1/12	biały	tak	1	1,1	0682-00
1/12	RP 1/12	transp. zielony	tak	1	1,1	0682-01
1/12	RP 1/12	transp.	tak	1	1,1	0682-02

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
 PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 360x240x106 mm




IP 40 IK 05 400 V PS

**CONTROL BOX RP 2/24 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RP 2/24	biały	tak	1	1,6	0684-00
2/24	RP 2/24	transp. zielony	tak	1	1,6	0684-01
2/24	RP 2/24	transp.	tak	1	1,6	0684-02

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
 PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 350x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

**CONTROL BOX RP 3/36 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RP 3/36	biały	tak	1	2,4	0685-00
3/36	RP 3/36	transp. zielony	tak	1	2,4	0685-01
3/36	RP 3/36	transp.	tak	1	2,4	0685-02

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
 PE 3x(12x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 350x560x102 mm

