



IP 65

CAT III  
600V

	KT 170	KT 171
Wyświetlanie wyniku	12 LED	LCD 2999max + 12 LED
Pomiar/test napięć DCV i ACV w układzie L-N, L-PE		
Zakres pomiaru	12~690V AC/DC	
Wskazania LED, Bargrafu	±12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V AC/DC	
Wskazania LCD, rozdż.	-	<300V 0,1V, poz. 1V
Czas odpowiedzi	<0,6s (dla 100%)	<1s (dla 90%~110%)
Jednobiegunowe wykrywanie napięcia sieci		
Zakres napięcia	100~690V (50/60Hz)	
Pozostałe testy i dane ogólne		
Test RCD	pomiar napięcia L-PE bez wyzwalania	
Test ciągłości	Dla R < 400kΩ	
Kierunek wirowania faz	200~690V (50~60Hz) - metoda 2 biegunowa	
Bezpieczeństwo	EN61010-1 CAT III 690 / CAT IV 600V	
Stopień ochrony IP	IP65	
Zasilanie	2 baterie 1,5V typu AAA, LR 03	
Wymiary [mm], masa [g]	64×26×246, 190g	

- Pomiar automatyczny
- Automatyczny wybór funkcji pomiarowej
- Autowłączanie / Autotest poprawności działania / Autowylączenie
- Pomiar napięcia w układzie L-PE bez wyzwalania RCD
- Końcówki probiercze 4mm i 2mm
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna
- Zintegrowana latarka LED podświetlająca otoczenie robocze sondy L2 (+)
- Ochronność obudowy IP 65
- Wskazywanie napięcia nawet w przypadku braku baterii lub ich słabym stanie
- Wskazywanie napięcia niebezpiecznego
- Odporność na upadek z wysokości 1m

## Przykładowy pomiar

